

## چسب بتن ویژه Sure Add 466

### شرح محصول:

این فرآورده مایعی است پلیمری بر پایه استایرن آکرلیک که باعث افزایش مقاومت چسبندگی و مقاومت خمشی و بالا بردن خواص مکانیکی و نفوذ پذیری در ملات سیمانی می شود .  
Sure Add 466 در حالت مایع قابل انحلال در آب می باشد .  
اما پس از خشک شدن در آب حل نخواهد شد .

### ویژگی های محصول:

- ایجاد چسبندگی بین بتن و یا ملات قدیمی و جدید
- مقاومت در مقابل سیکل انجماد و ذوب
- کاهش نفوذ پذیری بتن یا ملات
- بدون بو و غیر سمی
- جلوگیری از ترک خوردن یا طبله کردن
- افزایش مقاومت سایشی بتن

### موارد استفاده :

- تهیه ملات برای ترمیم بتن های آسیب دیده
- تقویت چسبندگی ملات
- تهیه ملات های چسبنده برای نرمه کشی
- آب بندی ملات های سیمانی

### نحوه مصرف :

محلول آماده را به ملات یا بتن تازه اضافه می کنیم . مقدار مصرف چسب بتن بسته به میزان چسبندگی مورد نیاز و نوع دانه بندی متفاوت است . در صورت استفاده از این فرآورده در مقادیر نزدیک به حداکثر مجاز ، امکان ایجاد هوای بیشتر در بتن می رود .

### میزان مصرف :

در ملات ریز دانه مصرف کمتر از ملات های درشت دانه است . میزان مصرف حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد وزن سیمان موجود در بتن یا ملات (ریزدانه) پیشنهاد می گردد .

### بسته بندی و شرایط نگهداری :

- این محصول در گالن های ۵ و ۲۰ کیلوگرمی قابل عرضه است .
- در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد ، دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان نگهداری شود .

### نکات ایمنی :

در صورت تماس طولانی مدت با پوست قبل از خشک شدن با آب شسته شود . در صورت تماس با چشم یا بلعیده شدن بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود .

### مطابق با استانداردهای :

- ASTM C 1059
- ASTM C 1042

مشخصات فنی	
رنگ	مایع شیری
وزن مخصوص	1/02-1/04 gr/cm <sup>3</sup>
ویسکوزیته در ۲۰ درجه سانتیگراد	200-250 cps
مقاومت شیمیایی در برابر	محیط های قلیایی ، اسید های ضعیف ، سولفات ها و کلرید ها
PH	8±1