

شورقاب دکوراتیو Sure Top decorative

پودر بتن سخت رنگی

از بتن ریزی در محوطه های باز به خصوص زیر آفتاب در هوای گرم و وزش باد بپرهیزید.

فرصت اجرای این مواد فاصله زمانی کمی بین گیرایش اولیه بتن و هیدراته شدن سیمان های موجود در سطح آن میباشد ، در صورت تجاوز از این برده زمانی، لایه پودر بتن سخت با بتن سطح پیوند نیافته و بصورت تکه هایی پوک پس از خشک شدن جدا خواهد شد.
مانعنت از خشک شدن سطح تا کسب مقاومت بتن از بروز ترک های ریز و پوسته شدن جلوگیری می کند.

میزان مصرف :

۷-۵ کیلوگرم برای هر متر مربع.

بسته بندی و شرایط نگهداری :

این محصول در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی عرضه می شود.

مشخصات فنی :

مشخصات فنی	
قرمز، آبی، خاکستری	رنگ
پودری	حالت فیزیکی
ندارد	مقدار کلراید
غیرقابل اشتعال	دما اشتعال

شرح محصول :

این محصول مخلوطی بر پایه ریزدانه های سخت سیلیسی به همراه افزودنی های مخصوص بوده که در هنگام اجرای بتن بر روی آن پخش و با ماله پرداخت می شود. (ضخامت ۳-۲ میلیمتر)

ویژگی های محصول :

- سطح صاف و سخت ، بدون گرد و خاک و بدون انعکاس
- اجرای سریع و یکپارچه بر روی بتن تازه
- جلوگیری از نفوذ رطوبت
- مقاومت سایشی ، فرسایشی و ضربه بالا نسبت به سطح بتن معمولی

موارد استفاده :

- پارکینگ ها
- محوطه سازی
- انبارها
- سالن های تولیدی (صنایع خشک)

نحوه مصرف :

این مواد بر روی بتنی با اسلامپ ۱۰ و حداقل ضخامت ۷ سانتی متر قابل اجرا می باشد.

پس از گیری بتن و صافکاری اولیه، به بتن فرصت گیرایی داده تا بتوان بر روی آن قدم گذاشت سپس ۷۵٪ پودر را بر روی سطح پاشیده و با استفاده از سینی ماله پروانه ای پرداخت کنید. باقیمانده پودر را در نوبت آخر پرداخت با سینی بر روی سطح پاشیده و سپس با سینی ماله تا به مقاومت رسیدن سطح پرداخت کنید. پاشش چند نوبتی باعث به وجود آمدن رنگ بهتر در سطح میشود. درزهای اجرایی، انبساطی را هر چه زودتر ایجاد کرده تا بتوان ترک های احتمالی را هدایت نمود.